

# FD60T Kayar Katlanır Kapı Sistemi

## FD60T Bi-Folding Door System

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

<b>Kasa Geniřliđi / Frame Width</b>	60 mm
<b>Kanat Geniřliđi / Sash Width</b>	60 mm
<b>Isı Bariyeri / Thermal Break</b>	15-20 mm
<b>Profil Et Kalınlıđı / Profile Wall Thickness</b>	1,5-2,5 mm
<b>Min. Cam Kalınlıđı / Min. Glazing Thickness</b>	4 mm
<b>Maks. Cam Kalınlıđı / Max. Glazing Thickness</b>	36 mm
<b>Min. Kanat Ölçüleri / Min. Sash Dimensions</b>	600 x 900 mm
<b>Maks. Kanat Ölçüleri / Max. Sash Dimensions</b>	900 x 2500 mm
<b>Maks. Kanat Ađırlıđı / Max. Sash Weight</b>	80 kg

### PERFORMANS DEđERİ / PERFORMANCE VALUES

<b>EN 12152 Hava Geçirgenliđi / Air Permeability</b>	Nt
<b>EN 12154 Su Sızdırmazlıđı / Water Tightness</b>	Nt
<b>EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım / Wind Resistance</b>	Nt
<b>Min. Termal Isı Yalıtımı / Min. Thermal Insulation</b>	Uf: 3,27 W/(m <sup>2</sup> .K)

### UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

- 3 , 5 , 7 ve 9 Kanatlı Katlanır Kapı / Sash Bi-folding Door
- 3+3 , 5+5 , 7+7 Kanatlı Katlanır Kapı / Sash Bi-folding Door
- 90° Dönüřlü Katlanır Kapı / Rotation Bi-folding Door

