

GUILLO Motorlu Giyotin Sistemi

GUILLO Motorized Guillotine System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Üst Kutu Profil Geniřliđi / Top Tube Profile Width	134 mm
Üst Kutu Profil Yüksekliđi / Top Tube Profile Height	170 mm
Kanat Profil Geniřliđi / Sash Profile Width	25 mm
Kanat Profil Yüksekliđi / Sash Profile Height	38 mm
Profil Et Kalınlıđı / Profile Wall Thickness	2,5 - 1,3 mm
Cam Kalınlıđı / Glazing Thickness	8 - 20 mm
Maks. Kanat Geniřliđi / Max. Sash Width	3500 mm
Maks. Kanat Yüksekliđi / Max. Sash Height	1000 mm
Maks. Kanat Ađırlıđı / Max. Sash Weight	70 kg
Maks. Kanat Sayısı / Max. Sash Number	4

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

Üst Küpeřteli, Alt Eřikli Sistem

Top Handrail, Bottom Threshold System



Üst Küpeřtesiz, Alt Eřikli Sistem

Without Top Handrail, Bottom Threshold System



Üst Küpeřteli, Alt Eřiksiz Sistem

Top Handrail, Without Bottom Threshold System



Üst Küpeřtesiz, Alt Eřiksiz Sistem

Without Top Handrail, Without Bottom Threshold System



Kayıřlı Askı Tipi / Belt Strap



Zincirli Askı Tipi / Chained Strap

