

HVT67 - HVT77 Gizli Kanat Kapı & Pencere Sistemi

HVT67 - HVT 77 Hidden Vent Door & Window System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES	HVT67	HVT77
Kasa Genişliği / Frame Width	67 mm	77 mm
Kanat Genişliği / Sash Width	69 mm	78,5 mm
Isı Bariyeri / Thermal Break	24 mm	34 mm
Profil Et Kalınlığı / Profile Wall Thickness	2 mm	2 mm
Min. Cam Kalınlığı / Min. Glazing Thickness	14 mm	24 mm
Maks. Cam Kalınlığı / Max. Glazing Thickness	26 mm	36 mm
Min. Kanat Ölçüleri / Min. Sash Dimensions	350 x 700 mm	350 x 700 mm
Maks. Kanat Ölçüleri / Max. Sash Dimensions	1300 x 2800 mm	1300 x 2800 mm
Maks. Kanat Ağırlığı / Max. Sash Weight	130 kg	130 kg

PERFORMANS DEĞERİ / PERFORMANCE VALUES

EN 12152 Hava Geçirgenliği / Air Permeability	Class 4 (600 Pa)	Class 4 (600 Pa)
EN 12154 Su Sızdırmazlığı / Water Tightness	Class 9A (600 Pa)	Class 9A (600 Pa)
EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım / Wind Resistance	Class C4 (1800 Pa)	Class C4 (1800 Pa)
Min. Termal Isı Yalıtımı / Min. Thermal Insulation	Uf: 2,20-2,37 W/(m ² .K)	Uf: 1,8-2,08 W/(m ² .K)

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

İçe Açılır Kanat / Inward Opening Sash	✓	✓
Dışa Açılır Kanat / Outward Opening Sash	✗	✗
Çift Açılım / Tilt and Turn Opening	✓	✓
Vasistas Açılım / Transom Opening	✓	✓
Çift Kanat Açılım / Double Sash Opening	✓	✓
Pivot Açılım / Pivot Opening	✓	✓

