

WD64T Yalıtımlı Kapı & Pencere Sistemi

WD64T Thermo Door & Window System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Kasa Geniřliđi / Frame Width	64-73,5 mm
Kanat Geniřliđi / Sash Width	72,5 mm
Isı Bariyeri / Thermal Break	24 mm
Profil Et Kalınlıđı / Profile Wall Thickness	1,3-2 mm
Min. Cam Kalınlıđı / Min. Glazing Thickness	10 mm
Maks. Cam Kalınlıđı / Max. Glazing Thickness	40 mm
Min. Kanat Ölçüleri / Min. Sash Dimensions	350 x 600 mm
Maks. Kanat Ölçüleri / Max. Sash Dimensions	1300 x 2800 mm
Maks. Kanat Ađırlıđı / Max. Sash Weight	130 kg

PERFORMANS DEđERİ / PERFORMANCE VALUES

EN 12152 Hava Geçirgenliđi / Air Permability	Class 4 (600 Pa)
EN 12154 Su Sızdırmazlıđı / Water Tightness	Class 9A (600 Pa)
EN 13830 Rüzgar Yüküne Dayanım / Wind Resistance	Class C3 (1200 Pa)
Min. Termal Isı Yalıtımı / Min. Thermal Insulation	Uf: 2,0-2,7 W/(m².K)

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

- İçe Açılır Kanat / Inward Opening Sash**
- Dıřa Açılır Kanat / Outward Opening Sash**
- Çift Açılım / Tilt and Turn Opening**
- Vasistas Açılım / Transom Opening**
- Çift Kanat Açılım / Double Sash Opening**
- Pivot Açılım / Pivot Opening**

